

VOUS PERDRE DANS LE BOIS,

**C'EST
VOTRE
FORCE.**



CFMOTO
CANADA

CFORCE 1000 EPS LX 2022

Couleurs disponibles



À partir de 14 999 \$*



Gratuit
Plus de 3 800 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 114 \$

Dossier pour passager
Valeur de 112 \$

Garantie 5 ans cfmoto
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 758 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 612 \$



Direction assistée
électronique



Miroirs
latéraux



Sortie 12V



Moteur à injection
de carburant



Système d'embrayage
canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,
8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Gestion du moteur : moteur
à injection de carburant

Couple maximale : 58 lbs/pi

Puissance maximale : 74 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :
2 310 x 1 264 x 1 420 mm
(94,3 x 49,7 x 56 po)

Hauteur de siège : 585 mm

Empattement : 1 480 mm (58,2 po)

Garde au sol : 300 mm (11,8 po)

Capacité du réservoir d'essence :
30 L (7,9 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses
fluides : 490 kg (873 lbs)

Capacité de remorquage :
396 kg (873 lbs)

Capacité porte-bagage
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /
40 kg (88 lbs)

Freins

Freins à disques avant et arrière

Roues

Roues avant :
jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :
jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : at 27 x 9-14
(stag cote 6 plis)

Pneus arrière : at 27 x 11-14
(stag cote 6 plis)

Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
au gaz ajustables en compression
et en rebond

Débattement avant :
170 mm (6,7 po)

Suspension arrière : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
au gaz ajustables en compression
et en rebond

Débattement arrière :
190 mm (7,48 po)

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.