

VOUS PERDRE DANS LE BOIS,

**C'EST  
VOTRE  
FORCE.**



**CFMOTO**  
CANADA

# CFORCE 400 EPS LX 2022

Couleurs  
disponibles



À partir de 7 799\$\*



**Gratuit**  
Plus de 4000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
Valeur de 103 \$

Garantie 5 ans CFMOTO  
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 2 500 lbs  
(assemblage complet)  
Valeur de 484 \$

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 283 \$



## Spécifications

### Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,  
8 valves

Cylindrée : 400 cm<sup>3</sup>

Gestion du moteur : moteur  
à injection de carburant

Couple maximale : 24,3 lbs/pi

Puissance maximale : 30,5 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :  
2 100 x 1 100 x 1 150 mm  
(82,7 x 43,3 x 45,3 po)

Hauteur de siège : 530 mm

Empattement : 1 260 mm (49,6 po)

Garde au sol : 250 mm (9,8 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
14 L (3,70 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses  
fluides : 345 kg (760 lbs)

Capacité de remorquage :  
281 kg (620 lbs)

Capacité porte-bagage  
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /  
40 kg (88 lbs)

### Freins

Freins à disques avant et arrière

### Roues

Roues avant :  
jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière :  
jantes en aluminium (12 x 7,5 po)  
Pneus avant : at 25 x 8-12  
(innova mud gear lite cote 6 plis)

Pneus arrière : at 25 x 10-12  
(innova mud gear lite cote 6 plis)

### Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :  
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p  
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
hydrauliques, précontrainte du  
ressort ajustable en 5 positions

Débattement avant :  
170 mm (6,7 po)

Suspension arrière : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
hydrauliques, précontrainte du  
ressort ajustable en 5 positions

Débattement arrière :  
170 mm (6,7 po)

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.