

VOUS PERDRE DANS LE BOIS,

**C'EST
VOTRE
FORCE.**



CFMOTO
CANADA

CFORCE 600 EPS 2022

Couleurs disponibles



À partir de 9 999 \$*



Gratuit
Plus de 4 200 \$ en valeur ajoutée !

**Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché**

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 104 \$

Garantie 5 ans cfmoto
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 000 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 587 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 356 \$



Spécifications

Moteur

Type : monocylindre, 4 temps,
4 valves

Cylindre : 580 cm³

Gestion du moteur : moteur
à injection de carburant

Couple maximale : 36,1 lbs/pi

Puissance maximale : 40,2 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :
2 060 x 1 180 x 1 220 mm
(81,1 x 46,4 x 48 po)

Hauteur de siège : 530 mm

Empattement : 1 280 mm (50,3 po)

Garde au sol : 270 mm (10,6 po)

Capacité du réservoir d'essence :
18 L (4,76 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses
fluides : 395 kg (870 lbs)

Capacité de remorquage :
396 kg (873 lbs)

Capacité porte-bagage
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /
40 kg (88 lbs)

Freins

Freins à disques avant et arrière

Roues

Roues avant :
jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière :
jantes en aluminium (12 x 7,5 po)

Pneus avant : at 25 x 8-12
innova mud gear lite

Pneus arrière : at 25 x 8-12
innova mud gear lite

Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du
ressort ajustable en 5 positions

Débattement avant :
160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du
ressort ajustable en 5 positions

Débattement arrière :
210 mm (8,2 po)

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.