

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE,

C'EST
VOTRE
FORCE.



UFORCE 1000 EPS LX 2022 3 PLACES

Couleurs disponibles



À partir de 17 999 \$*



Gratuit
Plus de 6 000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 153 \$

Portes
Valeur de 1000 \$

Toit
Valeur de 459 \$

Garantie 5 ans CFMOTO
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 660 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

- Comprenant :
- Miroirs latéraux
 - Barres de retenue pour passager
 - Connecteur de remorque
 - Prise 12V
 - Clignotants
 - Klaxon

Valeur de 458 \$



Spécifications

Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm³

Gestion du moteur : moteur à injection de carburant

Couple maximale : 60 lbs/pi

Puissance maximale : 79 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur : 2 945 x 1 615 x 1 850 mm (116 x 63,5 x 72,8 po)

Hauteur de siège : 500 mm

Empattement : 2 049 mm (80,7 po)

Garde au sol : 280 mm (11 po)

Capacité du réservoir d'essence : 39,25 L (10,5 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses fluides : 689,4 kg (1 520 lbs)

Capacité de remorquage : 907 kg (2000 lbs)

Capacité de charge dans la boîte : 453,5 kg (1000 lbs)

Freins

Freins à disques avant et arrière

Roues

Roues avant : jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière : jantes en aluminium (14 X 8 po)
Pneus avant : at 27 x 9-14 (stag cote 6 plis)

Pneus arrière : at 27 x 11-14 (stag cote 6 plis)

Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc : transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p (verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : indépendante, bras oscillant double, amortisseurs à l'huile, 5 ajustements de précontrainte du ressort

Débattement avant : 230 mm (9,1 po)

Suspension arrière : indépendante, bras oscillant double, amortisseurs à l'huile, 5 ajustements de précontrainte du ressort

Débattement arrière : 230 mm (9,1 po)

Direction : à crémaillère assistée électronique (eps)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.