

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE,

C'EST  
VOTRE  
FORCE.



# UFORCE 800 EPS LX 2022

Couleurs disponibles



À partir de 15 499 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 4 200 \$ en valeur ajoutée !

**Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché**

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
**Valeur de 171 \$**

Portes latérales rigides  
**Valeur de 144 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO  
**Valeur de 3 300 \$**

Treuil de 3 500 lbs  
(assemblage complet)  
**Valeur de 550 \$**

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 458 \$**



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage  
canadien Cvtech

## Spécifications

### Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,  
8 valves

Cylindrée : 800 cm<sup>3</sup>

Gestion du moteur : moteur  
à injection de carburant

Couple maximale : 53 lbs/pi

Puissance maximale : 62 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :  
2 980 x 1 488 x 1 850 mm  
(117,3 x 58,6 x 72,8 po)

Hauteur de siège : 445 mm

Empattement : 1 830 mm (72 po)

Garde au sol : 260 mm (10,2 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
26 L (6,86 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses  
fluides : 625 kg (1 378 lbs)

Capacité de remorquage :  
567 kg (1 250 lbs)

Capacité de charge dans la boîte :  
272 kg (600 lbs)

### Freins

Freins à disques avant et arrière

### Roues

Roues avant :  
jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :  
jantes en aluminium (14 X 8 po)

Pneus avant : at 26 x 9-14

Pneus arrière : at 26 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :  
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p  
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
à l'huile

Débattement avant : 130 mm

Suspension arrière : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
à l'huile

Débattement arrière : 160 mm

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.