

CARBURER À L'INSTANT PRÉSENT,

C'EST
VOTRE
FORCÉ



CFMOTO
CANADA

ZFORCE 500 EPS LX 2022

Couleurs disponibles



À partir de 13 199 \$*



Gratuit
Plus de 5 100 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 129 \$

Toit
Valeur de 427 \$

Garantie 5 ans cfmoto
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 000 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 699 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barre de retenue pour passer
- Connecteur de remorque
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 612 \$



Direction assistée
électronique



Miroirs
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage
canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : monocylindre, 4 temps,
4 valves

Cylindrée : 495 cm³

Gestion du moteur : moteur
à injection de carburant

Couple maximale : 31,7 lbs/pi

Puissance maximale : 37,5 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :
2 870 x 1 310 x 1 830 mm
(113 x 51,6 x 72 po)

Hauteur de siège : 395 mm

Empattement : 2 040 mm (80,3 po)

Garde au sol : 255 mm (10 po)

Capacité du réservoir d'essence :
27 L (7,1 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses
fluides : 580 kg (1278 lbs)

Capacité de remorquage :
100 kg (220 lbs)

Capacité porte-bagage
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /
40 kg (88 lbs)

Capacité de charge dans la boîte :
100 kg (220 lbs)

Freins

Freins à disques avant et arrière

Roues

Roues avant :
jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :
jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : at 26 x 9-14

Pneus arrière : at 26 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
au gaz ajustables en compression
et en rebond

Débattement avant :
95 mm (3,7 po)

Suspension arrière : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
au gaz ajustables en compression
et en rebond

Débattement arrière :
155 mm (6,1 po)

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.