

**CARBURER À L'INSTANT PRÉSENT,**

**C'EST  
VOTRE  
FORCE.**



# ZFORCE 800 EPS LX 2022

Couleurs disponibles



À partir de 16 899 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 5 100 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
Valeur de 160 \$

Toit  
Valeur de 427 \$

Garantie 5 ans CFMOTO  
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 000 lbs  
(assemblage complet)  
Valeur de 699 \$

Ensemble de sécurité  
et commodité

- Comprenant :
- Miroirs latéraux
  - Barre de retenue pour passager
  - Connecteur de remorque
  - Prise 12V
  - Clignotants
  - Klaxon

Valeur de 612 \$



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage  
canadien Cvtech

## Spécifications

### Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,  
8 valves

Cylindrée : 800 cm<sup>3</sup>

Gestion du moteur : moteur  
à injection de carburant

Couple maximale : 53 lbs/pi

Puissance maximale : 62 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :  
2870 x 1510 x 1830 mm  
(113 x 59,4 x 72 po)

Hauteur de siège : 395 mm

Empattement : 2 040 mm (80,3 po)

Garde au sol : 305 mm (12 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
27 L (7,1 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses  
fluides : 600 kg (1323 lbs)

Capacité porte-bagage  
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /  
40 kg (88 lbs)

### Freins

Freins à disques avant et arrière

### Roues

Roues avant :  
jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :  
jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : at 26 x 9-14

Pneus arrière : at 26 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :  
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p  
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /  
4 roues, blocage de différentiel  
électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
au gaz ajustables en compression  
et en rebond

Débattement avant :  
270 mm (10,6 po)

Suspension arrière : indépendante,  
bras oscillant double, amortisseurs  
au gaz ajustables en compression  
et en rebond

Débattement arrière :  
260 mm (10,2 po)

Direction : à crémaillère assistée  
électronique (eps)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.