

**CARBURER À L'INSTANT PRÉSENT,**

**C'EST  
VOTRE  
FORCE.**



**CFMOTO**  
CANADA

# ZFORCE 800 HO EPS LX TRAIL 2022

À partir de 15 499 \$\*

Couleurs disponibles



**Gratuit**  
Plus de 5 100 \$ en valeur ajoutée !

**Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché**

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
**Valeur de 160 \$**

Toit  
**Valeur de 427 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO  
**Valeur de 3 300 \$**

Treuil de 3 000 lbs  
(assemblage complet)  
**Valeur de 699 \$**

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 527 \$**



## Spécifications

### Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps, 8 valves  
Cylindré : 800 cm<sup>3</sup>  
Gestion du moteur : moteur à injection de carburant  
Couple maximale : 53 lbs/pi  
Puissance maximale : 62 hp  
Refroidissement : liquide  
Démarreur : électrique  
Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur : 2 870 x 1 310 x 1 830 mm (113 x 51,6 x 72 po)  
Hauteur de siège : 395 mm (15,5 po)  
Empattement : 2 040 mm (80,3 po)  
Garde au sol : 255 mm (10 po)  
Capacité du réservoir d'essence : 27 L (7,1 Gal)  
Poids du véhicule avec tous ses fluides : 594 kg (1 309 lbs)  
Capacité porte-bagage avant/arrière : 20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

### Freins

Freins à disques avant et arrière

### Roues

Roues avant : jantes en aluminium (14 x 7 po)  
Roues arrière : jantes en aluminium (14 x 8 po)  
Pneus avant : at 26 x 9-14  
Pneus arrière : at 26 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc : transmission à poulie variable  
Boîte de vitesse : l / h / n / r / p (verrouillage de la transmission)  
Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### Suspension et direction

Suspension avant : indépendante, bras oscillant double, amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond  
Débattement avant : 270 mm (10,6 po)  
Suspension arrière : indépendante, bras oscillant double, amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond  
Débattement arrière : 260 mm (10,2 po)  
Direction : à crémaillère assistée électronique (eps)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.