

VOUS PERDRE DANS LE BOIS,

**C'EST
VOTRE
FORCE.**



CFORCE 400 EPS LX 2022 2 PLACES

Couleurs disponibles



À partir de 8 299 \$*



Gratuit
Plus de 4000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 103 \$

Garantie 5 ans CFMOTO
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 2 500 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 490 \$

Ensemble de sécurité
et commodité
Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB double
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 283 \$



Direction assistée
électronique



Miroirs
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage
canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : bicylindre en v, 4 temps,
8 valves

Cylindre : 400 cm³

Gestion du moteur : moteur
à injection de carburant

Couple maximale : 24,3 lbs/pi

Puissance maximale : 30,5 hp

Refroidissement : liquide

Démarrateur : électrique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur :
2 305 x 1 100 x 1 350 mm
(90,7 x 43,3 x 53,1 po)

Hauteur de siège : 530 mm

Empattement : 1 460 mm (57,5 po)

Garde au sol : 250 mm (9,8 po)

Capacité du réservoir d'essence :
14 L (3,70 Gal)

Poids du véhicule avec tous ses
fluides : 358 kg (789 lbs)

Capacité de remorquage :
400 kg (882 lbs)

Capacité porte-bagage
avant/arrière : 20 kg (44 lbs) /
40 kg (88 lbs)

Freins

Freins à disques avant et arrière

Roues

Roues avant :
jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière :
jantes en aluminium (12 x 7,5 po)
Pneus avant : at 25 x 8-12
(innova mud gear lite cote 6 plis)

Pneus arrière : at 25 x 10-12
(innova mud gear lite cote 6 plis)

Transmission

Système d'embrayage cv-tech ibc :
transmission à poulie variable

Boîte de vitesse : l / h / n / r / p
(verrouillage de la transmission)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du
ressort ajustable en 5 positions

Débattement avant :
170 mm (6,7 po)

Suspension arrière : indépendante,
bras oscillant double, amortisseurs
hydrauliques, précontrainte du
ressort ajustable en 5 positions

Débattement arrière :
170 mm (6,7 po)

Direction : assistée électronique (eps)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an
complète sans limite de kilomètre +
balance 48 mois groupe motopropulseur
seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.