

*Joindre l'utile à l'agréable,*

**c'est  
votre  
force.**



**CFMOTO**  
CANADA

# UFORCE 600 EPS 2023

Couleurs disponibles



À partir de 14 799 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 5 200 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
Valeur de 144 \$

Garantie 5 ans CFMOTO  
Valeur de 3 300 \$

Toit  
Valeur de 427 \$

Treuil de 3 500 lbs  
(assemblage complet)  
Valeur de 550 \$

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 458 \$



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage  
canadien CVtech

## Spécifications

### Moteur

Type : Monocylindre, refroidi  
par liquide, 4 valves, 4 temps

Cylindrée : 580 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 89,2 mm (3,6 x 3,5 po)

Compression : 10,7:1

Gestion du moteur : Moteur  
à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :  
2 820 x 1 470 x 1 950 mm  
(111 x 58 x 76,7 po)

Empattement : 1 950 mm (76,7 po)

Garde au sol minimale :  
270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimale :  
4750 mm (187 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
35 L (9,25 gal)

Poids net du véhicule :  
615 kg (1 355 lb)

Capacité de charge :  
483 kg (1065 lb)

Capacité de remorquage :  
907 kg (2000 lb)

Capacité de charge dans la boîte :  
272 kg (600 lb)

### Freins

Système de freinage hydraulique  
aux quatre roues

### Roues

Roues avant :  
Jantes en aluminium (12 x 6 po)

Roues arrière :  
Jantes en aluminium (12 x 7 po)

Pneus avant : AT 25 x 8-12

Pneus arrière : AT 25 x 10-12

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech  
IBC : transmission variable.

Boîte de vitesses: L / H / N / R / P  
(système de changement de  
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD,  
différentiel avant verrouillable

### Suspension et direction

Suspension avant : Suspension  
indépendante à double bras  
triangulaire. Amortisseur  
hydraulique.

Débattement avant :  
200 mm (7,87 po)

Suspension arrière : Suspension  
indépendante à double bras  
triangulaire. Amortisseur  
hydraulique.

Débattement arrière :  
200 mm (7,87 po)

Direction : Assistée électronique  
(EPS)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.