

Carburer à l'instant présent,

**c'est
votre
force**



ZFORCE 800 HO EPS LX TRAIL 2023

À partir de 16 199 \$*

Couleurs disponibles



Gratuit
Plus de 5 100 \$ en valeur ajoutée !

**Les véhicules
les mieux équipés
sur le marché**

Caractéristiques
de séries et avantages

Attache-remorque
Valeur de 160 \$

Toit
Valeur de 427 \$

Garantie 5 ans CFMOTO
Valeur de 3 300 \$

Treuil de 3 000 lbs
(assemblage complet)
Valeur de 699 \$

Ensemble de sécurité
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 527 \$



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électronique



Miroirs latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cylindré : 800 cm³

Alésage et course : 91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)

Compression : 10.3 : 1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électronique

Batterie : 30 ampères

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur : 2 870 x 1 270 x 1 790 mm (113 x 50 x 71 po)

Empattement : 2 040 mm (80,3 po)

Garde au sol : 310 mm (12,2 po)

Diamètre de braquage minimal : 4750 mm (187 po)

Capacité du réservoir d'essence : 27 L (7,1 gal)

Poids du véhicule avec tous ses fluides : 575 kg (1267 lb)

Capacité de la boîte arrière : 150 kg (330 lb)

Freins

Système de disque de frein avant et arrière

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 26 x 9-14

Pneus arrière : AT 26 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable.

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (système de changement de vitesse de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD, différentiel avant verrouillable

Suspension et direction

Suspension avant : Suspension indépendante à double bras. Amortisseur à gaz

Débattement avant : 160 mm (6,3 po)

Suspension arrière : Indépendante, bras oscillant double, amortisseurs gaz ajustables en compression et en rebond

Débattement arrière : 200 mm (7,8 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite de
kilomètre + balance 48 mois groupe
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
C A N A D A

cfmoto.ca

* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.