

**Carburer à l'instant présent,**

**c'est  
votre  
force**





# ZFORCE 950 HO EX EPS 2023

À partir de 21 999\$\*

Couleurs disponibles



**Gratuit**  
Plus de 5 000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Demi-portes  
Valeur de 385 \$

Toit  
Valeur de 235 \$

Treuil de 3 500 lbs  
(assemblage complet)  
Valeur de 688 \$

Garantie 5 ans CFMOTO  
Valeur de 3 300 \$

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 434 \$



Amortisseurs aux  
gaz ajustables



Direction assistée  
électronique



Système d'embrayage  
canadien CVtech

## Spécifications

### Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps,  
8 soupapes  
Cylindre : 963 cm<sup>3</sup>  
Alésage et course : 91 mm x 74 mm  
(3,5 x 2,91 po)  
Compression : 10.8:1  
Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant  
Refroidissement : Liquide  
Démarrateur : Électrique  
Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur :  
3020 x 1 635 x 1 850 mm  
(119 x 64 x 73 po)  
Empattement : 2 285 mm (90 po)  
Garde au sol : 340 mm (13,4 po)  
Diamètre de braquage minimal :  
5500 mm (216 po)  
Capacité du réservoir d'essence :  
36,5 L (9,6 gal)  
Poids net : 710 kg (1565,3 lb)  
Capacité de charge dans la boîte :  
100 kg (220 lb)

### Freins

Système de disque de frein avant  
et arrière

### Roues

Roues avant : Jantes en aluminium  
(14 x 7 po)  
Roues arrière : Jantes en aluminium  
(14 x 8 po)  
Pneus avant : AT 29 x 9-14  
Pneus arrière : AT 29 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech  
IBC : Transmission variable.  
Boîte de vitesses : L / H / N / R / P  
(système de changement de vitesse  
de verrouillage de stationnement)  
Train de roulement : 2WD / 4WD,  
différentiel avant verrouillable

### Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante,  
bras triangulaire double,  
amortisseurs au gaz ajustable en  
compression et en rebond  
Débattement avant :  
340 mm (13,4 po)  
Suspension arrière : Indépendante,  
bras oscillant QUADLINK,  
amortisseurs au gaz ajustable  
en compression et en rebond  
Débattement arrière :  
395 mm (15,2 po)  
Direction : Assistée électrique (EPS)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.