

*Joindre l'utile à l'agréable,*

**c'est  
votre  
force.**



# UFORCE 1000 XL EPS 2023

Couleurs disponibles



À partir de 20 999 \$\*



**Gratuit**  
Plus de 5 000 \$ en valeur ajoutée !

Les véhicules  
les mieux équipés  
sur le marché

Caractéristiques  
de séries et avantages

Attache-remorque  
**Valeur de 153 \$**

Toit  
**Valeur de 459 \$**

Garantie 5 ans CFMOTO  
**Valeur de 3 300 \$**

Treuil de 3 500 lbs  
(assemblage complet)  
**Valeur de 660 \$**

Ensemble de sécurité  
et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Barres de retenue pour passager
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

**Valeur de 458 \$**



Direction assistée  
électronique



Miroirs  
latéraux



Sortie 12V



Système d'embrayage  
canadien Cvtech

## Spécifications

### Moteur

Type: Bicylindre en V, refroidi par liquide, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 963 cm<sup>3</sup>

Alésage et course :  
91 x 74 mm (3,6 x 2,9 po)

Compression : 10.6:1

Gestion du moteur :  
Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 ampères

### Dimension / poids

Longueur x largeur x hauteur : 3745 x 1615 x 1850 mm (147,5 x 63,5 x 72,8 po)

Empattement : 2850 mm (112 po)

Garde au sol minimum : 310 mm (12 po)

Rayon de braquage minimal :  
5500 mm (216,5 po)

Capacité du réservoir d'essence :  
40L (10,5 gal)

Poids net du véhicule :  
870 kg (1829,8 lb)

Capacité de charge :  
660 kg (1455 lb)

Capacité de remorquage :  
907 kg (2000 lbs)

Capacité de charge dans la boîte :  
350 kg (770,9 lbs)

### Freins

Système de freinage hydraulique  
aux quatre roues.

### Roues

Roues avant :  
Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière :  
Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant : AT 27 x 9-14

Pneus arrière : AT 27 x 11-14

### Transmission

Système d'embrayage CV-Tech  
IBC : transmission variable.

Boîte de vitesses : L / H / N / R / P  
(système de changement de  
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2WD / 4WD,  
différentiel avant verrouillable

### Suspension et direction

Suspension avant : Suspension  
indépendante à double bras  
triangulaire. Amortisseur  
hydraulique.

Débattement avant : 230 mm (9,1 po)

Suspension arrière : Suspension  
indépendante à double bras  
triangulaire, amortisseur  
hydraulique.

Débattement arrière :  
230 mm (9,1 po)

Direction : Assistée électrique (EPS)

MEILLEURE  
GARANTIE  
**5**  
LIMITÉE  
ANS

Garantie 5 ans limitée :  
garantie 1 an complète sans limite de  
kilomètre + balance 48 mois groupe  
motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**  
C A N A D A

cfmoto.ca

\* Le prix indiqué n'inclut pas les frais d'inscription, de transport, de préparation, le coût des accessoires supplémentaires ainsi que l'installation de ceux-ci. Taxes en sus. Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.